



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК «ПРОПИТКА»

Для пропитки новой деревянной поверхности (беседки, ограды, изгороди, ворота и других садовых сооружений из дерева). Не рекомендуется оставлять пропитку как окончательный слой на столах, стульях, скамейках.

Цвет: согласно каталогу.

Подготовка поверхности и использование: покрываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед использованием пропитку хорошо перемешать. Для достижения полной защиты древесины рекомендуется наносить кистью 1-2 слоя на каждый элемент деревянной конструкции. Наносить следующий слой только после высыхания предыдущего. Температура впитываемой поверхности и окружающей среды во время работы и высыхания не ниже +5°C. Оптимальные условия эксплуатации при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Время высыхания: 12—24 часа при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

Расход 1 л: 15-18 м² (в один слой), в зависимости от деревянной поверхности.

Очистка инструментов: инструменты промывают в воде, сразу же после того как были использованы.

Условия хранения и транспортировки: В плотно закрытой таре. Не хранить при температуре ниже 5°C или выше +30°C. Беречь от замерзания! ХРАНИТЬ в недоступном для детей месте!

Безопасность работы: при попадании в глаза обильно промыть проточной водой, обратиться к врачу. Не выливать в канализацию.

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.