



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛАК ПО ДЕРЕВУ

Деревянные двери, стены и потолки, а также оконные рамы внутри помещений. Также могут покрываться лаком кирпич, камень, глина и керамическая поверхность внутри помещений.

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть чистой, сухой и без жирных пятен. Относительная влажность древесины не должна превышать 16%. Ранее лакированные поверхности отшлифовать, чтобы удалить пыль.

Применение:

Хорошо перемешать. Нанесите в 2-3 слоя кистью, валиком или краскопультом. Время между нанесением слоев - не менее 6 часов. Наносить следующий слой только после высыхания предыдущего. Температура впитываемой поверхности и окружающей среды во время работы и высыхания не ниже +8°C. Оптимальные условия: температура +20°C, относительная влажность воздуха 65%. Работа не должна проводиться под прямыми солнечными лучами, сильных сквозняках.

Очистка инструментов: инструменты промывают в воде сразу же после использования.

Технические характеристики:

Время высыхания: 12 часов, при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Расход 1л: 8 - 10 м² в один слой, в зависимости от деревянной поверхности.

Безопасность работы: при попадании в глаза, немедленно промыть проточной водой и обратиться к врачу. Не выливать в канализацию. Беречь от детей!

Не хранить ниже 5°C или выше +30°C. В плотно закрытой таре. Беречь от заморозания! ХРАНИТЬ в недоступном для детей месте!

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.