



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

### ЛАК «ИНТЕРЬЕР»

Для деревянных потолков, стен и конструкций внутри помещений.

**Подготовка поверхности:** окрашенные поверхности должны быть сухими, очищенными от жирных пятен. Относительная влажность древесины не должна быть больше 16%. Ранее лакированные поверхности необходимо отшлифовать, удалить грязь и пыль.

**Использование:** температура поверхности и окружающей среды должны быть не ниже +8°C. Оптимальные условия эксплуатации при температуре 20°C и 66% относительной влажности. Лак не наносить под прямыми солнечными лучами и при сильных сквозняках для равномерного высыхания. Перед использованием хорошо перемешать. Лакировать в 2-3 слоя кистью, валиком или распылителем. Время между нанесением слоев - не менее 6 часов.

**Время высыхания:** 12 часов при температуре воздуха 20°C и относительной влажности 65%.

**Расход 1 л:** 8-10 м<sup>2</sup> (в один слой), в зависимости от деревянной поверхности.

**Очистка инструментов:** инструменты промывают в воде, сразу же после того как были использованы.

**Условия хранения и транспортировки:** В плотно закрытой таре. Не хранить при температуре ниже 5°C или выше +30°C. Беречь от замерзания! ХРАНИТЬ в недоступном для детей месте!

**Безопасность работы:** при попадании в глаза обильно промыть проточной водой, обратиться к врачу. Не выливать в канализацию.

**Срок годности:** 18 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.