



кatalog продукцii
maLEVanka

Производство
лакокрасочных материалов
и средств защиты растений

Тел./факс: +375 (152) 31 81 09

Тел. моб.: +375 (29) 233 38 28

+375 (44) 766 08 77

Viber: +375 (29) 233 38 28

Instagram: malevanka

Вконтакте: malevankagrodno

E-mail: info@malevanka.by

Сайт: malevanka.by

Республика Беларусь,
230026 г. Гродно,
ул. Автомобильная, 9

штукатурка, краска,
шпатлёвка, лак,
грунтовка, пропитка

Краски красивой жизни!

Мы нацелены на открытый контакт с нашими клиентами и партнёрами, и готовы предложить вам отличные условия для сотрудничества.

Каталог продукции:

Краска	4 – 10 стр.
Грунтовка	10 – 13 стр.
Штукатурка	14 – 15 стр.
Шпатлёвка	16 – 18 стр.
Лак	18 – 21 стр.



«ИНТЕРЬЕР 1»

Вододисперсионная акриловая матовая краска.

Время высыхания: от 2 до 4 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- высокая укрывистость;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей, может быть использована для покраски стен и потолка, которые не нужно мыть. Разбавляется водой, образует матовую пропускающую водяной пар плёнку.

- колеруемая;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«ИНТЕРЬЕР 3»

Вододисперсионная акриловая матовая краска.

Время высыхания: от 5 до 7 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- высокая укрывистость;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;
- колеруемая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для покраски потолков и стен, гипсокартона, бетона, штукатурки и др. минеральных поверхностей внутри помещений. Подходит для медицинских и детских учреждений (имеются соответствующие сертификаты).

- может подвергаться влажной уборке;
- высокая прочность окраски;
- щелочестойкая;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«СУПЕРМАТОВАЯ»

Вододисперсионная акриловая матовая краска.

Время высыхания: от 5 до 7 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- высокая укрывистость;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;
- колеруемая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей, для интенсивно эксплуатируемых помещений, где желательна полная матовость поверхности и устойчивость к протиранию и мытью, для детских и мед. учреждений.

- образует паропроницаемую высокостойкую к мокромустирианию плёнку;
- высокая прочность окраски;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.

Краска

для внутренних
работ



«ПРЕМИУМ МАТОВАЯ»

Вододисперсионная акриловая матовая краска.

Время высыхания: от 5 до 7 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- высокая укрывистость;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;
- колеруемая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для покраски обоев, бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др. минеральных поверхностей внутри помещений.

- щелочестойкая;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«ПРЕМИУМ ШЕЛК»

Вододисперсионная акриловая шелковистая краска.

Время высыхания: от 5 до 7 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- высокая укрывистость;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;
- колеруемая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др.минеральных поверхностей внутри помещений. Для детских и мед. учреждений.

- щелочестойкая;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«АКВАЭМАЛЬ»

Вододисперсионная акриловая полуматовая краска.

Время высыхания: от 2 до 4 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- высокая укрывистость;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;
- колеруемая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для покраски новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей (окон, дверей) и грунтованных элементов из металла.

- стойкая к смыванию
и истиранию;
- высокая прочность окраски;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«ДЕКОР 400»

Вододисперсионная акриловая фактурная краска.

Время высыхания: 48ч., полное 28д.

Расход: 0,8–1,8 кг на м.кв.*

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 5л, 10л.

- образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
- высокая укрывистость, скрывает дефекты поверхности;
- высокая прочность окраски;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.). Для внутренних и наружных работ.

*В зависимости от формируемого рельефа и рабочей поверхности)

- колеруемая;
- щелочестойкая;
- высокая адгезия к основанию;
- стойкая к атмосферным воздействиям;
- укрепляет основание;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- заполнитель 0,5мм;
- экологически чистая.



«ДЕКОР 800»

Вододисперсионная акриловая фактурная краска.

Время высыхания: 48ч., полное 28д.

Расход: 0,8–1,8 кг на м.кв.*

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 5л, 10л.

- образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
- высокая укрывистость, скрывает дефекты поверхности;
- высокая прочность окраски;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон, и др.). Для внутренних и наружных работ.

*В зависимости от формируемого рельефа и рабочей поверхности)

- колеруемая;
- щелочестойкая;
- высокая адгезия к основанию;
- стойкая к атмосферным воздействиям;
- укрепляет основание;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- заполнитель 1мм;
- экологически чистая.



«ФАКТУРНАЯ»

Вододисперсионная акриловая фактурная краска.

Время высыхания: 28 дней;

Расход: 0,8–1,8 кг на м.кв.*

Изначальный цвет: серый;

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- образует пропускающую водяной пар плёнку;
- высокая укрывистость, скрывает дефекты поверхности;
- высокая прочность окраски;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для окраски различных поверхностей из минеральных строительных материалов (штукатурка, гипсокартон, бетон и др.). Для внутренних работ.

*В зависимости от формируемого рельефа и рабочей поверхности)

- колеруемая;
- укрепляет основание;
- высокая адгезия к основанию;
- готова к употреблению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«ФАСАДНАЯ»

Вододисперсионная акриловая матовая краска.

Время высыхания: от 4 до 6 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
- высокая прочность окраски;
- щелочестойкая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др.минеральных поверхностей. Для покраски поверхностей фасадов зданий из минеральных строительных материалов.

- стойкая к атмосферным воздействиям;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«ФАСАДНАЯ ПРЕМИУМ»

Вододисперсионная акриловая матовая краска.

Время высыхания: от 4 до 6 часов;
Расход: 1л. на 4–6 м. кв. в два слоя;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- образует паропроницаемую высокостойкую к мокрому истиранию плёнку;
- высокая прочность окраски;
- щелочестойкая;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для покраски бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др.минеральных поверхностей. Для покраски поверхностей фасадов зданий из минеральных строительных материалов.

- стойкая к атмосферным воздействиям;
- готова к нанесению;
- легка в применении;
- экологически чистая.



«ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ»

Грунт для изоляции поверхности от влажности и воды.

Время высыхания: первый слой 2 ч.; при +20° С и влажности 65%, последующие слои – около 4 ч.;
Расход: 0,7–1,5м. кв.;

Изначальный цвет: синий, по мере высыхания становится черным;
Упаковка: 1л., 3л., 5л., 10л.

- создает тонкий водонепроницаемый барьер;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для гидроизоляции бетонных, оштукатуренных, каменных, гипсокартонных, ОСБ поверхностей. Используется под керамическими плитками и другими отделочными материалами в кухнях, ванных комнатах, прачечных, террасах, балконах и т.д.

- каучуковый материал;
- эластичный;
- готов к нанесению.



«КОНЦЕНТРАТ»

Глубокопроникающий укрепляющий концентрат для разведения.
Время высыхания: от 0,5 до 3 часов;
Расход: 50 – 200 мл/м. кв.;
(разбавленный) зависит от поверхности и способа нанесения;
Изначальный цвет: белый;
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- хорошо впитываемый;
- укрепляет основание;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для внутренних и наружных работ. Для укрепления влагопитывающих минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон, шпатлеванные поверхности), для связывания пыли перед нанесением выравнивающего слоя, перед окрашиванием вододисперсионными красками, перед приклеиванием плитки. Перед применением грунт необходимо разбавить водой 1:5(7).



«ДЕКОР»

Грунт строительный с кварцевым наполнителем.
Время высыхания: от 0,5 до 1 часа;
Расход: 0,15 – 0,5 кг/м. кв. в зависимости от грубоści поверхности;
Изначальный цвет: бесцветный;
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- колеруемый;
- паропроницаемый;
- хорошо впитываемый;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед конечной отделкой минеральными, акриловыми штукатурками, перед нанесением красок «Фактурная» и «Декор» к оштукатуренным, бетонным и др. минеральным поверхностям. Перед нанесением выравнивающего слоя шпатлевки и приклеиванием плитки. Снижает впитывание влаги в поверхность, облегчая нанесение штукатурки, фактурной и декоративной краски.

- увеличивает адгезию покрытий к основаниям;
- укрепляет основание;
- готов к нанесению;
- экологически чистый.



«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Глубоко впитывающий грунт с особо мелкими частицами.
Время высыхания: от 0,5 до 3 часов;
Расход: 50 – 200 мл/м. кв. зависит от проницаемости поверхности;
Изначальный цвет: бесцветный;
Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- хорошо впитываемый;
- увеличивает адгезию покрытий к основаниям;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для наружных и внутренних работ. Грунт предназначен для укрепления различных пористых, влагопроницаемых минеральных поверхностей (штукатурка, гипсокартон, бетон и др.), для снижения водопроницаемости, связывания пыли.

- укрепляет основание;
- бесцветный;
- готов к нанесению;
- экологически чистый.



«КОРОЕД»

Декоративная, защитно-отделочная с силиконовыми добавками.

Время высыхания: 24 часа при +20°C и отн-й влажности воздуха 65%;

Расход: 2 мм – 2,7-3,2 кг/м. кв;

2,5 мм – 3,2-3,5 кг/м. кв;

3 мм – 3,5-4,0 кг/м. кв;

Изначальный цвет: серый;

Упаковка: 10л.

- колеруемая;
- готова к нанесению;
- легка в применении;

«БАРАШЕК»

Декоративная, защитно-отделочная с силиконовыми добавками.

Время высыхания: 24 часа при +20°C и отн-й влажности воздуха 65%;

Расход: 1,5 мм – 2,3-2,6 кг/м. кв;

2мм – 3,1-3,4 кг/м. кв;

2,5 мм – 3,3-3,7 кг/м. кв;

Изначальный цвет: серый;

Упаковка: 10л.

- колеруемая;
- готова к нанесению;
- легка в применении;



«МОЗАИКА»

Защитно-отделочная мозаичная.

Время высыхания: 24 часа при +20°C и отн-й влажности воздуха 65%;

Расход: зависит от размера фракции: 2 мм. – 4,1-4,5 кг/м. кв;

Изначальный цвет: по каталогу;

Упаковка: 10л.

- высокая стойкость к загрязнениям;
- готова к нанесению;



ПРИМЕНЕНИЕ:

Подготовленная к нанесению, изготовленная на основе силиконовой смолы декоративная штукатурка, предназначена для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и др. минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий.

Перед нанесением структурированной штукатурки любую поверхность рекомендуется грунтовать грунтовкой «Грунт-ДЕКОР».

- стойкая к атмосферным воздействиям;
- очень пластична;
- высокая стойкость к загрязнениям;
- экологически чистая.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подготовленная к нанесению, изготовленная на основе силиконовой смолы декоративная штукатурка, предназначена для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и др. минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий.

Перед нанесением структурированной штукатурки любую поверхность рекомендуется грунтовать грунтовкой «Грунт-ДЕКОР».

- стойкая к атмосферным воздействиям;
- очень пластична;
- высокая стойкость к загрязнениям;
- экологически чистая.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для декоративного оштукатуривания поверхностей из штукатурки, бетона, гипсокартона и др. минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Перед нанесением структурированной штукатурки любую поверхность рекомендуется грунтовать грунтовкой «Грунт-ДЕКОР».

- легка в применении;
- экологически чистая;
- колеруемая;
- очень пластична;
- стойкая к атмосферным воздействиям.



«AKVA»

Для стен и потолков во влажных помещениях

Время высыхания: 2 часа;

Расход: 0,2–0,5 кг/м.кв. зависит от грубоści поверхности;

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- высокая стойкость к загрязнениям;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Использование специальных материалов, значительно снижает впитывание влаги, а также защищают от возникновения плесени. Предназначена для стен и потолков во влажных помещениях, для выравнивания минеральных поверхностей (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.д) перед окрашиванием вододисперсионными красками.

- паропроницаема;
- готова к применению;

- легка в применении;
- экологически чистая.



«ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ»

Хорошее сцепление с разного рода поверхностями.

Время высыхания: 4–8 часов;

Расход: заполнения швов ~0,3 кг на один метр шва; выравнивание поверхности ~2,1 кг/м.кв.;

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 1л, 3л, 5л.

- высокая стойкость к загрязнениям;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для заполнения швов гипсокартонных плит, железобетонных перекрытий, выравнивания гипсокартона, штукатурки и др. минеральных и деревянных поверхностей, приклеивания полос на швы, приклеивания бумажных и металлических отделочных углов, для склеивания гипсокартонных плит между собой. Для внутренних работ. На основе акриловой дисперсии.

- готова к нанесению;
- эластична;

- легка в применении;
- экологически чистая.



«УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

Среднезернистая, для выравнивания поверхности.

Время высыхания: 2 часа;

Расход: 0,2–0,5 кг/м.кв. зависит от грубости поверхности;

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- высокая стойкость к загрязнениям;
- паропроницаема;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подготовленная к нанесению строительная шпатлевка предназначена для выравнивания минеральных и деревянных поверхностей перед окрашиванием и наклеиванием обоев (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.п.).

- легко наносится и шлифуется;

- готова к нанесению;
- экологически чистая.



«ФИНИШ»

Мелкозернистая для заключительного слоя.

Время высыхания: 2 часа;

Расход: 0,2 – 0,5 кг/м. кв. зависит от грубоści поверхности;

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 1л, 3л, 5л, 10л.

- пигментируется в более чем 160 различных цветов;
- паропроницаема;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для выравнивания минеральных и деревянных поверхностей перед окрашиванием и наклеиванием обоев (штукатурка, бетон, гипсокартон и т.п.). Рекомендуется для последнего слоя и применения на стенах, к которым предъявляются повышенные требования по паропроницаемости.

- высокая стойкость к загрязнениям;
- готова к нанесению;

- легка в применении;
- экологически чистая.



«ДЕКОРАТИВНАЯ»

Среднезернистая для моделирования рельефного слоя.

Время высыхания: от 2 часов;

Расход: 2–3 кг/м. кв. зависимости от формируемого рельефа

Изначальный цвет: белый;

Упаковка: 5л, 10л.

- пигментируется в более чем 160 различных цветов;
- паропроницаема;

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для декоративной отделки бетона, стен из кирпича, гипсокартона, оштукатуренных и др.минеральных поверхностей.

- легко наносится и моделируется;
- готова к нанесению;

- высокая стойкость к загрязнениям;
- экологически чистая.



«ПО ДЕРЕВУ»

Для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения.

Время высыхания: 12 часов при +20°C и отн. влажности воздуха 65%;

Нанесение: хорошо перемешать. В 2–3 слоя кистью, валиком, распылителем. Время между повторным нанесением – не менее 6 часов;

Расход: 8 – 10 м² в один слой;

Срок годности: 18 месяцев;

Упаковка: 1л, возможна продажа в таре большего объема.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для дверей, оконных рам, деревянных стен и потолков, кирпича, камня, глины, керамических поверхностей. Поверхность должна быть сухой и очищена от жирных пятен. Относительная влажность древесины не выше 16%. Температура поверхности и окружающей среды не ниже +8°C. Ранее лакированные поверхности отшлифовать, удалить грязь и пыль. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сквозняках. Инструмент промыть в воде сразу после использования. Не выливать в канализацию. Хранить при температуре от +5°C до +30°C в плотно закрытой таре, недоступном для детей места! Беречь от замерзания! При попадании в глаза обильно промыть проточной водой, обратиться к врачу!



«АКВАЛАК»

Устойчив к повышенным температурам.

Время высыхания: 12 часов при +20°C и относительной влажности 65%;

Нанесение: хорошо перемешать.

В 2–3 слоя кистью, валиком, распылителем. Время между повторным нанесением – не менее 6 часов;

Срок годности: 18 месяцев;

Упаковка: 1л, возможна продажа в таре большего объема.



«ИНТЕРЬЕР»

Используется внутри помещений.

Время высыхания: 12 часов при +20°C и относительной влажности 65%;

Нанесение: хорошо перемешать. В 2–3 слоя кистью, валиком, распылителем. Время между повторным нанесением – не менее 6 часов;

Расход: 1л. на 15 – 18 м² в один слой, в зависимости от поверхности;

Срок годности: 18 месяцев;

Упаковка: 1л, возможна продажа в таре большего объема.



«ПРОПИТКА»

Для пропитки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещения.

Время высыхания: ~2 часа, при +20°C и относительной влажности воздуха 65%, полностью высыхает через 12–24 часа;

Расход: 1л. на 15 – 18 м² в один слой, в зависимости от поверхности;

Срок годности: 18 месяцев;

Упаковка: 1л, возможна продажа в таре большего объема.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для лакирования стен бани и помывочных, потолков, различных конструкций (за исключением пола). Поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от жирных пятен. Относительная влажность древесины не должна превышать 16%. Температура поверхности и окружающей среды не ниже +8°C. Инструмент промыть в воде сразу же после использования. Не выливать в канализацию. Хранить при температуре от +5°C до +30°C в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте! Беречь от замерзания! При попадании в глаза обильно промыть проточной водой, обратиться к врачу.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для деревянных потолков, стен и конструкций. Поверхность должна быть сухой и очищена от жирных пятен. Относительная влажность древесины не выше 16%. Температура поверхности и окружающей среды не ниже +8°C. Ранее лакированные поверхности необходимо отшлифовать, удалить грязь и пыль. Для равномерного высыхания не наносить под прямыми солнечными лучами и при сквозняках. Инструмент промыть в воде сразу после использования. Не выливать в канализацию. Хранить при температуре от +5°C до +30°C в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте! Беречь от замерзания! При попадании в глаза обильно промыть проточной водой, обратиться к врачу.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для пропитки новой поверхности (беседки, ограды, изгороди и др. деревянных сооружений). Не рекомендуется оставлять как окончательный слой на столах, стульях, скамейках. Перед использованием хорошо перемешать. Поверхность должна быть чистой и сухой. Для полной защиты рекомендуется наносить кистью 1–2 слоя. Каждый слой должен полностью высохнуть. Температура впитываемой поверхности и окружающей среды во время работы и высыхания не ниже +5°C. При попадании в глаза, промыть проточной водой и обратиться к врачу. Не выливать в канализацию. Беречь от детей!



НАША КОМПАНИЯ:

Наша компания выпускает и реализует широкий спектр акриловых красок, грунтовок, штукатурок и шпатлёвок. При производстве продукции используются европейские рецептуры и технологии производства, которые более 20-ти лет успешно применяются в странах Евросоюза.

Одним из основных условий нашей деятельности является постоянный контроль качества, что позволяет нам предлагать вам строительные и отделочные материалы европейского уровня по доступной цене.

Мы коллектив профессионалов, которые умеют ставить перед собой высокие цели и добиваться их выполнения!